

# Моторное масло RAVENOL SSH 0W-30

**CleanSynto®**

**Вязкость: 0W-30**

**Синтетическое**



**1 литр**

Артикул:  
**1111138-001**  
Артикул:  
1111138-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835795310



**4 литра**

Артикул:  
**1111138-004**  
Артикул:  
1111138-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835795396



**5 литров**

Артикул:  
**1111138-005**



**10 литров**

Артикул:  
**1111138-010**  
Артикул:  
1111138-010-01-999



**20 литров**

Артикул:  
**1111138-020**



**20 литров, еsobox**

Артикул:  
**1111138-B20**



**60 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:  
**1111138-D60**  
Артикул:  
1111138-D60-01-888  
Штрих-код:  
4014835795334



**208 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:  
**1111138-D28**  
Артикул:  
1111138-D28-01-888  
Штрих-код:  
4014835795303



## **1000 литров**

Артикул:

**1111138-700**

**RAVENOL SSH 0W-30** синтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® для легковых бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонаддува и прямым впрыском топлива. Минимизирует трение, износ, сокращает расход топлива, обеспечивает прекрасные свойства при холодном старте. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей.

Масло гарантирует чистоту деталей двигателя как при движении СТОП-СТАРТ, так и при высоких скоростях движения в загородном режиме езды.

Универсальное всесезонное моторное масло для всех современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, автомобилей типа «универсал», коммерческого транспорта малой тоннажности.

Применение RAVENOL SSH 0W-30 обеспечивает:

- Высокую защиту от износа
- Экономия топлива и хорошую текучесть
- Прекрасные детергентные и диспергирующие свойства
- Предотвращение образования шлама и нагара
- Длительный срок службы благодаря высокой устойчивости к окислению
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Хорошие вязкостно-температурные характеристики
- Низкую испаряемость
- Чистоту катализаторов

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SM	
ACEA	A3, B4	
Одобрено производителем	MB-Approval 229.5, Renault RN 0700, Renault RN 0710, Volvo VCC 95200356 - Service Fill	
Соответствует требованиям	BMW Longlife-98, VW 502.00, VW 505.00	
Плотность при 20°C	842 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	12.1 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	67.2 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	178	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	3.53 мПа*с	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35°C	5940 мПа*с	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C	24.300 мПа*с	ASTM D4684
Температура застывания	-49 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	9 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	232 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	10 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.35 %wt.	DIN 51575

## Аналоги OEM

### Honda

08232P99B1CB1, 08250P99B1BA1, 08232P99B1LHE, 08232P99B2LHE, 08232P99B4LHE, 08232P99B5LHE, 08250P99B6BA1, 08232P99B6CB1, 08232P99B6LHE

### Hyundai XTeer

1011122, 1041122, 1201122

### Mitsubishi

MZ320150, MZ320151

### Toyota

0888082644, 0888082644GO, 0888082645

**Volkswagen Group**

G055167M2, GR55167M2, GV55167M2, GVWR55167M2, GS55167R7, G055167M4, GR55167M4, G055167M6, GR55167M6, G055167M9, GR55167M9

**Volvo**

1161711, 1161719, 1161726

**Фасовки снятые с производства**

<i>Фасовка</i>	<i>Артикул</i>	<i>Штрих-код</i>
4 литра	1111138-004-01-A01	4014835841680
5 литров	1111138-005-01-999	