

Моторное масло RAVENOL DLO 10W-40

CleanSynto®

Вязкость: 10W-40

Полусинтетическое



1 литр

Артикул:
1112111-001
Артикул:
1112111-001-01-999
Штрих-код:
4014835724211



4 литра

Артикул:
1112111-004
Артикул:
1112111-004-01-999
Штрих-код:
4014835724297



5 литров

Артикул:
1112111-005
Артикул:
1112111-005-01-999
Штрих-код:
4014835724259



10 литров

Артикул:
1112111-010
Артикул:
1112111-010-01-999
Штрих-код:
4014835724242



20 литров

Артикул:
1112111-020
Артикул:
1112111-020-01-999
Штрих-код:
4014835724228



20 литров, еsobox

Артикул:
1112111-B20
Артикул:
1112111-B20-01-888
Штрих-код:
4014835774629



60 литров

Артикул:
1112111-060
Артикул:
1112111-060-01-999
Штрих-код:
4014835724266



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1112111-D60
Артикул:
1112111-D60-01-888
Штрих-код:
4014835724235



208 литров

Артикул:
1112111-208
Артикул:
1112111-208-01-999
Штрих-код:
4014835724280



208 литров, принтованная бочка

Артикул:
1112111-D28
Артикул:
1112111-D28-01-888
Штрих-код:
4014835724204



1000 литров

Артикул:
1112111-700

RAVENOL DLO 10W-40 – полусинтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® для легковых дизельных моторов с и без турбонаддува и прямым впрыском топлива. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей. Содержит менее 30% PAO.

RAVENOL DLO 10W-40 гарантирует чистоту деталей двигателя как при движении СТОП-СТАРТ, так и высокоскоростном движении.

Применение **DLO 10W-40** обеспечивает:

- Отличную защиту от износа
- Экономия топлива и снижение потребления горючего
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Предотвращение образования черного шлама
- Длительный срок службы благодаря высокой устойчивости к окислению
- Стабильную масляную пленку даже при высоких нагрузках
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Низкую испаряемость
- Чистоту катализаторов

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF	
ACEA	A3, B4	
Одобрено производителем	BMW Special Oil, VW 501.01, VW 505.00	
Соответствует требованиям	MB 229.1, VW 500.00	
Подходит для	Porsche	
Плотность при 20°C	862 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	14.4 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	97.6 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	153	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	4 мПа*с	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C	4900 мПа*с	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C	18.000 мПа*s	ASTM D4684
Температура застывания	-39 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	9.5 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	230 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	10 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.3 %wt.	DIN 51575

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1112111-001-01-100	4014835630512
	1112111-001-06-100	4014835630574
	1112111-001-06-999	2200000032683
5 литров		4014835100619
	1112111-005-01-100	2200000019387
	1112111-005-01-101	2200000032362
		2200000023247
10 литров		2200000031907
	1112111-010-01-100	4014835630536
		2200000027955

<i>Фасовка</i>	<i>Артикул</i>	<i>Штрих-код</i>
20 литров	1112111-020-01-100	4014835630529
	1112111-020-01-888	2200000024084
		2200000030559
60 литров	1112111-060-01-809	
	1112111-060-01-999	
60 литров		4014835630567
	1112111-060-01-100	4014835774636
	1112111-060-01-809	2200000020857
		2200000022622
60 литров, принтованная бочка	1112111-060-01-809	0012-000040-060
		4014835724266
		4014835774636
208 литров	1112111-208-01-809	
	1112111-208-01-999	
208 литров	1112111-208-01-000	4014835630581
		4014835774605
		2200000037091