

Моторное масло RAVENOL Super HD 50

Вязкость: 50W

Минеральное



1 литр

Артикул:
1113305-001
Артикул:
1113305-001-01-999



4 литра

Артикул:
1113305-004
Артикул:
1113305-004-01-999



5 литров

Артикул:
1113305-005
Артикул:
1113305-005-01-999



10 литров

Артикул:
1113305-010



20 литров

Артикул:
1113305-020
Артикул:
1113305-020-01-999



20 литров, еsobox

Артикул:
1113305-B20



60 литров

Артикул:
1113305-060
Артикул:
1113305-060-01-999



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1113305-D60



208 литров

Артикул:
1113305-208
Артикул:
1113305-208-01-999



1000 литров

Артикул:
1113305-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CD, SF	
Соответствует требованиям	CCMC D1, CCMC G2, Ford ESE-M2C 153-C, Ford SMM-2C 9011A, GM 6085M, MIL-L-46152 B, MIL-L-46152 C	
Плотность при 20°C	889 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	18.4 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	200.1 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	102	DIN ISO 2909
Температура застывания	-21 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	278 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	7.4 mgKOH/g	ASTM D2896

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1113305-001-06-999	
10 литров	1113305-010-01-999	