

# Моторное масло RAVENOL Super Truck 10W

**Вязкость: 10W**

**Минеральное**



**20 литров**

Артикул:  
**1123710-020**



**20 литров, есобох**

Артикул:  
**1123710-B20**



**60 литров**

Артикул:  
**1123710-060**



**208 литров**

Артикул:  
**1123710-208**



**1000 литров**

Артикул:  
**1123710-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF-4	
ACEA	B4, E2	
Соответствует требованиям	MAN 270, MB 228.0, MTU Type 1, Voith DIWA	
Плотность при 20°C	864 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	6.9 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	42.4 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	122	DIN ISO 2909
Температура застывания	-39 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	234 °C	DIN EN ISO 2592

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
20 литров	1123710-020-01-999	
208 литров	1123710-208-01-999	