

# Масло для 2Т снегоходов RAVENOL Snowmobiles Mineral 2-Takt

Минеральное



## 1 литр

Артикул:  
**1153310-001**  
Артикул:  
1153310-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835729513



## 4 литра

Артикул:  
**1153310-004**  
Артикул:  
1153310-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835729599



## 10 литров

Артикул:  
**1153310-010**



## 20 литров

Артикул:  
**1153310-020**



## 20 литров, еsobox

Артикул:  
**1153310-B20**  
Артикул:  
1153310-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835781023



## 60 литров

Артикул:  
**1153310-060**  
Артикул:  
1153310-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835729568



## 208 литров

Артикул:  
**1153310-208**



## 1000 литров

Артикул:  
**1153310-700**

RAVENOL SNOWMOBILES Mineral 2-Takt – минеральное моторное масло высшего качества, изготовленное в Германии на основе высокоочищенного базового масла.

Рецептура моторного масла RAVENOL SNOWMOBILES Mineral 2-Takt специально разрабатывалась для двигателей современных снегоходов. Надёжно защищает двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая резкие, кратковременные нагрузки при максимальных оборотах двигателя.

Минеральное моторное масло RAVENOL SNOWMOBILES Mineral 2-Takt применяется как в системах с инжекторным впрыском масла, так и в системах с предварительным смешиванием. Применение в рецептуре масла высококачественного сольвента обеспечивает низкую температуру вспышки.

RAVENOL SNOWMOBILES Mineral 2-Takt не изменяет октановое число смеси бензин-масло по сравнению с обычным бензином. Нормальной дозировкой при приготовлении смеси является соотношение от 1:25 до 1:50. Однако в каждой конкретной модели двигателя следует придерживаться рекомендации изготовителя агрегата в части дозировки смеси.

Некоторые модели современных снегоходов осуществляют самостоятельную дозировку в зависимости от режимов работы двигателя.

Для исключения возможности ошибки в выборе моторного масла и определения наличия масла в топливной смеси, продукт RAVENOL SNOWMOBILES Mineral 2-Takt окрашен в синий цвет.

Следует обращать внимание, что в случае применения RAVENOL SNOWMOBILES Mineral 2-Takt в инжекторных системах впрыска, температура применения ограничивается температурой покачивания инжекторным насосом в пределах -20 С.

Для применения при более низких температурах следует применять синтетические масла RAVENOL SNOWMOBILES Teilsynth. 2-Takt, RAVENOL SNOWMOBILES Vollsynth. 2-Takt или предварительно разбавлять бензином, при этом учитывая изменение необходимой концентрации.

Применение **SNOWMOBILES Mineral 2-Takt** обеспечивает:

- Отличную защиту от коррозии во всех смазочных частях двигателя
- Мгновенное, однородное смешивание с используемым топливом
- Стабильную масляную пленку даже при высоких нагрузках
- Чистое горение без осадков
- Отсутствие коксообразования
- Отличную защиту от износа

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	TC	
JASO	FB	
Соответствует требованиям	Arctic	
Соответствует спецификациям	ISO L-EGB	
Подходит для	Bombardier, Kawasaki, Polaris, Ski-Doo, Suzuki, Yamaha	
Плотность при 20°C	872 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Синий	визуальный
Вязкость при 100°C	9.7 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	70 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	118	DIN ISO 2909
Температура застывания	-24 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	100 °C	DIN EN ISO 2592
Тактность двигателя	2T	

## Аналоги OEM

### BRP

293600117, 293600118, 779119, 779123, 619590101, 779120, 1471499, 779277, 1471599, 1471599V, 1471600, 1471699, 293600004, 293600005, 413802900, 413803000, 496013300, 496013400, 496013800, 496014000, 779121, 779122

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1153310-001-01-100	4014835638716
	1153310-001-06-999	2200000020765
10 литров	1153310-010-01-999	
20 литров	1153310-020-01-888	
	1153310-020-01-999	
208 литров	1153310-208-01-999	