

Моторное масло RAVENOL Marineoil SHPD 25W-40 synthetic

Вязкость: 25W-40

Синтетическое



1 литр

Артикул:
1162105-001



4 литра

Артикул:
1162105-004
Артикул:
1162105-004-01-999
Штрих-код:
4014835729797



10 литров

Артикул:
1162105-010
Артикул:
1162105-010-01-999



20 литров

Артикул:
1162105-020



20 литров, esobox

Артикул:
1162105-B20



60 литров

Артикул:
1162105-060



208 литров

Артикул:
1162105-208
Артикул:
1162105-208-01-999
Штрих-код:
4014835729780



1000 литров

Артикул:
1162105-700

RAVENOL Marineoil SHPD 25W-40 synthetic – синтетическое моторное масло высшего качества, изготовленное в Германии на основе полиальфаолефинов с добавлением гидрокрекингового базового масла.

Применение:

Рецептура моторного масла **RAVENOL Marineoil SHPD 25W-40 synthetic** специально разрабатывалась для современных четырёхтактных двигателей дизельных стационарных лодочных моторов. Надёжно защищает двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая резкие, кратковременные нагрузки при максимальных оборотах двигателя при выходе гребного винта из воды. Для исключения возможности ошибки в выборе моторного масла, продукт **RAVENOL Marineoil SHPD 25W-40 synthetic** окрашен в синий цвет.

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ С БЕНЗИНОМ.

Применение **MARINEOIL SHPD 25W-40 synthetic** обеспечивает:

- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Низкую испаряемость
- Отличную защиту от износа
- Хорошие пусковые качества
- Экономичный расход масла и топлива

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|---|---|-----------------|
| API | CF, CI-4 | |
| ACEA | B4, E7 | |
| Соответствует требованиям | DDC Detroit Diesel, VETUS DEUTZ, Volvo PENTA | |
| Подходит для | Caterpillar, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, Yanmar | |
| Плотность при 20°C | 859 г/см ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Синий | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 13.5 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 91.8 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 148 | DIN ISO 2909 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C | 6400 мПа*с | ASTM D5293 |
| Температура застывания | -36 °C | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | 212 °C | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число | 11 mgKOH/g | ASTM D2896 |
| Сульфатная зольность | 1.3 %wt. | DIN 51575 |
| Тактность двигателя | 4T | |

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|------------|--------------------|---------------|
| 1 литр | 1162105-001-01-999 | |
| | 1162105-001-06-999 | |
| 10 литров | 1162105-010-01-999 | |
| 20 литров | 1162105-020-01-999 | |
| 60 литров | 1162105-060-01-999 | |
| 208 литров | 1162105-208-01-999 | |
| 208 литров | 1162105-208-01-000 | 4014835704381 |
| | | 2200000050021 |