

Трансмиссионное масло RAVENOL SLG 80W-90

Вязкость: 80W-90

Минеральное



1 литр

Артикул:
1223305-001



4 литра

Артикул:
1223305-004



10 литров

Артикул:
1223305-010
Артикул:
1223305-010-01-999



20 литров

Артикул:
1223305-020
Артикул:
1223305-020-01-999
Штрих-код:
4014835738522



20 литров, esobox

Артикул:
1223305-B20



60 литров

Артикул:
1223305-060
Артикул:
1223305-060-01-999
Штрих-код:
4014835738560



208 литров

Артикул:
1223305-208
Артикул:
1223305-208-01-999
Штрих-код:
4014835738584



1000 литров

Артикул:
1223305-700

RAVENOL SLG LKW Getriebeoil 80W-90 это высококачественное multifunctionальное трансмиссионное масло с добавлением специально разработанного пакета присадок.

RAVENOL SLG LKW Getriebeoil 80W-90 разрабатывалось специально для коробок передач и элементов трансмиссии большегрузных автомобилей, карьерной и строительной техники и является трансмиссионным маслом уровня качества Total Drive Line (TDL).

Идеально подходит при эксплуатации коробок передач с интегрированным гидравлическим трансмиссионным тормозом Intarder или отдельным гидравлическим трансмиссионным тормозом Retarder.

Применение **Getriebeoil SLG 80W-90** обеспечивает:

- Отличную работу при крайне низких температурах
- Высокую стабильность к окислению
- Чёткое переключение передач, снижение шума и вибрации шестерен
- Снижение потерь энергии на трении
- Предохранение трущихся поверхностей от износа и заедания
- Сохранение вязкостных характеристик на весь срок эксплуатации

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-3, GL-4, GL-5, MT-1	
Одобрено производителем	DTFR 12B130 (MB 235.6), MAN 342 Type M2, Volvo 97321, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A	
Соответствует требованиям	DTFR 12B100 (MB 235.0), MAN 341 Type E2, MAN 341 Type Z2, MB 235.0, MB 235.6, Mack GO-J, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 2B	
Соответствует спецификациям	MIL-L-2105 A, MIL-L-2105 B, MIL-L-2105 C, MIL-L-2105 D, MIL-L-2105 E, MIL-PRF-2105 E	
Подходит для	DAF, IVECO	
Плотность при 20°C	889 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	15.2 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	146.4 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	105	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -26°C	161.000 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-30 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	200 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1a	ASTM D130

Аналоги OEM

AcDelco

88900144

DAF

1659975, 09227RU

FEBI

170166, 170167, 170168

Ford

A86SX2C104AAA, 173576, XY80W90Q, XY80W90QL, XY80W90KL, 5016429

General Motors

93165588, 1942008

Scania

1892391, 1892392, 1892394, 1892393, 1892395, 1905038

Volvo

11706213, VOE11706213, 11706786, VOE11706786, 11706214, VOE11706214

ZF

0681000412, 681000412, 0681000410, 681000410, 0681000411, 681000411

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1223305-001-01-999	
	1223305-001-06-999	
4 литра	1223305-004-01-999	
10 литров	1223305-010-01-999	
20 литров	1223305-020-01-000	4014835646322
		2200000024398
		2200000028952
20 литров, есовох	1223305-B20-01-888	
60 литров	1223305-060-01-000	4014835646360
208 литров	1223305-208-01-000	4014835646384
		2200000045546