

Трансмиссионное масло RAVENOL Motogear 80W-90 GL-4

Вязкость: 80W-90

Минеральное



1 литр

Артикул:
1250055-001
Артикул:
1250055-001-01-999
Штрих-код:
4014835735217



4 литра

Артикул:
1250055-004



20 литров, есобох

Артикул:
1250055-B20



208 литров

Артикул:
1250055-208

RAVENOL Motogear SAE 80W-90 GL-4 - минеральное трансмиссионное масло со специальным комплексом присадок для коробок передач. Гарантирует оптимальное смазывание даже при высоких температурах.

RAVENOL Motogear SAE 80W-90 GL-4 обеспечивает прочную масляную пленку во время смазывания даже при экстремальных динамических условиях

RAVENOL Motogear SAE 80W-90 GL-4 снижает трение, предотвращает износ и коррозию.

Область применения:

RAVENOL Motogear SAE 80W-90 GL-4 подходит для применения в трансмиссиях мототехники с 2-х и 4-х тактными двигателями, которой предписано использование масла уровня качества SAE 80W-90 API GL-4.

Применение Motogear SAE 80W-90 GL-4 обеспечивает:

- Отличную устойчивость к окислению

- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Защиту от пенообразования
- Хорошую совместимость с элементами из металла и уплотнительными материалами
- Отличные воздухоотделительные свойства
- Отсутствие пенообразования
- Стабильную масляную пленку и высокую защиту от износа

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-4	
Плотность при 20°C	879 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	14 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	126.9 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	108	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -26°C	45.600 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-33 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	244 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1b	ASTM D130

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
4 литра	1250055-004-01-999	