

# Гидравлическое масло RAVENOL Hydraulikoel TS 15 (HLP)

**Вязкость: 15**

**Минеральное**



## **1 литр**

Артикул:  
**1323102-001**  
Артикул:  
1323102-001-01-999



## **5 литров**

Артикул:  
**1323102-005**  
Артикул:  
1323102-005-01-999



## **20 литров**

Артикул:  
**1323102-020**  
Артикул:  
1323102-020-01-999



## **20 литров, есобох**

Артикул:  
**1323102-B20**



## **60 литров**

Артикул:  
**1323102-060**  
Артикул:  
1323102-060-01-999



## **208 литров**

Артикул:  
**1323102-208**  
Артикул:  
1323102-208-01-999



## **1000 литров**

Артикул:  
**1323102-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
ASTM	D6158	
Соответствует требованиям	AFNOR NFE 48-603 HM, Bosch Rexroth RE 90220, Cetop RP 91H HM, Cincinnati Milacron P-68, Cincinnati Milacron P-69, Cincinnati Milacron P-70, Danieli Hydraulics, FZG Test A 8,3/90, GB 111118.1 L-HL, ISO 11158 HM, MIL-H-24459, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-2, SAE MS 1004 HM, Sauer-Danfoss 520L0463, Swedish Standard 155434, VDMA 24318	
Соответствует спецификациям	DIN 51524-2, ISO 6743-4 HM	
Подходит для	Metso	
Плотность при 20°C	837 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Светло-желтого	визуальный
Вязкость при 100°C	3.5 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	15 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	113	DIN ISO 2909
Температура застывания	-51 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	186 °C	DIN EN ISO 2592

## Аналоги OEM

### Volvo

21732287, 3809447, 22618337

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1323102-001-06-999	