

Гидравлическое масло без цинка RAVENOL Hydraulikoel TS AF 46

Вязкость: 46

Минеральное



20 литров

Артикул:
1323125-020



60 литров

Артикул:
1323125-060



208 литров

Артикул:
1323125-208



1000 литров

Артикул:
1323125-700

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|-----------------------------|---|-----------------|
| Соответствует требованиям | FZG Test A 8,3/90, MAN N 698, SEB 181.222, SEB 181.226, Timken-Test DIN E 51434, Vickers Pumpentest | |
| Соответствует спецификациям | DIN 51524-2 | |
| Плотность при 20°C | 862 г/см ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Желтый | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 7.2 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 46.4 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 118 | DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -36 °C | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | 232 °C | DIN EN ISO 2592 |

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|------------|--------------------|-----------|
| 20 литров | 1323125-020-01-999 | |
| 208 литров | 1323125-208-01-999 | |