

# Гидравлическое масло RAVENOL Hydrauliköl TSX 100

**Вязкость: 100**

**Минеральное**



## **20 литров**

Артикул:

**1323207-020**

Артикул:

1323207-020-01-999



## **20 литров, есобох**

Артикул:

**1323207-B20**



## **60 литров**

Артикул:

**1323207-060**

Артикул:

1323207-060-01-999



## **208 литров**

Артикул:

**1323207-208**

Артикул:

1323207-208-01-999

Штрих-код:

4014835760486

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	AFNOR 48-603 HV, Cetop RP 91H HV, FZG 12, GM LH-04-1, GM LH-06-1, GM LH-15-1, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, Sperry Vickers I-286-S, Sperry Vickers M-2950-S, U.S. Steel 127, U.S. Steel 136	
Соответствует спецификациям	DIN 51524, DIN 51524-3, ISO 6743-4 HV	
Плотность при 20°C	871 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желтый	визуальный
Вязкость при 100°C	14.4 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	99.9 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	148	DIN ISO 2909
Температура застывания	-30 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	260 °C	DIN EN ISO 2592