

Компрессорное масло RAVENOL Kompressoenoel VDL 150

Вязкость: 150

Минеральное



1 литр

Артикул:
1330101-001
Артикул:
1330101-001-01-999
Штрих-код:
4014835757011



5 литров

Артикул:
1330101-005
Артикул:
1330101-005-01-999
Штрих-код:
4014835757059



10 литров

Артикул:
1330101-010
Артикул:
1330101-010-01-999
Штрих-код:
4014835757042



20 литров

Артикул:
1330101-020
Артикул:
1330101-020-01-999
Штрих-код:
4014835757028



20 литров, esobox

Артикул:
1330101-B20



60 литров

Артикул:
1330101-060



208 литров

Артикул:
1330101-208
Артикул:
1330101-208-01-999
Штрих-код:
4014835757080



1000 литров

Артикул:
1330101-700

RAVENOL Kompressorenoel VDL 150 – компрессорное масло, изготовленное в Германии из высококачественных смесей парафиновых минеральных масел с хорошо сбалансированным комплексом беззольных присадок, обеспечивающих стойкость к окислению, защиту от коррозии, и высокоэффективные противозадирные характеристики.

Присадки также препятствуют вспениванию и придают маслу хорошие водоотделительные свойства. Компрессорные масла **RAVENOL Kompressorenoel VDL 150** демонстрируют отличные эксплуатационные показатели, обеспечивая максимальную защиту оборудования в наиболее тяжелых условиях работы.

Благодаря тщательно подобранному составу, масла обладают чрезвычайно низкой склонностью к нагарообразованию, что практически устраняет нагар на поршнях, поршневых кольцах и клапанах и снижает риск возгорания и взрыва при эксплуатации.

Продукт специально разработан для компрессоров, требующих для эксплуатации компрессорных масел стандарта DIN 51506 VD-L, и обладает дополнительными противозадирными свойствами. Также компрессорное масло **RAVENOL Kompressorenoel VDL 150** отвечают требованиям стандарта DIN 51506 VCL и VBL.

Компрессорное масло **RAVENOL Kompressorenoel VDL 150** рекомендовано к применению в передвижных и стационарных поршневых и ротационных компрессорах с рабочими температурами до 220°C, включая отдельную смазку цилиндров в одноступенчатых и многоступенчатых поршневых компрессорах.

Применение **Kompressorenoel VDL 150** обеспечивает:

- Отличную защиту от износа
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Хорошие пусковые качества
- Отсутствие коксообразования

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует спецификациям	DIN 51352-2, DIN 51506 VDL	
Плотность при 20°C	885 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	14.4 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	148.2 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	97	DIN ISO 2909
Температура застывания	-20 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	240 °C	DIN EN ISO 2592
Кислотное число, TAN	0.45 мг KOH/г	ASTM D664

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1330101-001-01-000	4014835650510
	1330101-001-06-999	2200000032669
5 литров	1330101-005-01-000	4014835650558
		2200000038210
		2200000039033
20 литров	1330101-020-01-000	4014835650527
		2200000021212
		2200000033703
60 литров	1330101-060-01-999	