

RAVENOL FDS 5W-30

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil

CleanSynto®

Вязкость: 5W-30

Полностью синтетическое



1 литр

Артикул:

1111139-001

Артикул:

1111139-001-01-999

Штрих-код:

4014835795617



4 литра

Артикул:

1111139-004

Артикул:

1111139-004-01-999

Штрих-код:

4014835795693



5 литров

Артикул:

1111139-005

Артикул:

1111139-005-01-999

Штрих-код:

4014835795655



10 литров

Артикул:

1111139-010

Артикул:

1111139-010-01-999

Штрих-код:

4014835795648



20 литров

Артикул:

1111139-020

Артикул:

1111139-020-01-999

Штрих-код:

4014835795624



20 литров, есобох

Артикул:

1111139-B20

Артикул:

1111139-B20-01-888

Штрих-код:

4014835797925



60 литров

Артикул:

1111139-060

Артикул:

1111139-060-01-999

Штрих-код:

4014835795662



60 литров, принтованная бочка

Артикул:

1111139-D60



208 литров

Артикул:
1111139-208
Артикул:
1111139-208-01-999
Штрих-код:
4014835795686



208 литров, принтованная бочка

Артикул:
1111139-D28



1 000 литров

Артикул:
1111139-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF, SP	
ACEA	A5, A7, B5, B7	
Одобрено производителем	Ford WSS-M2C 913-A, Ford WSS-M2C 913-B, Ford WSS-M2C 913-C, Ford WSS-M2C 913-D, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5003, MB-Approval 229.6, Renault RN 0700	
Соответствует требованиям	Fiat 9.55535-G1, Ford WSS-M2C 913-C	
Плотность при 20°C	843 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	10.2 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	58.35 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	163	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	3 mPa*s	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C	3880 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C	10.400 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-51 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	8.9 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	228 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	12.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.2 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

Alpine

100181, 0100181, 100182, 0100182, 100183, 0100183, 100184, 0100184, 100185, 0100185, 0100189, 100189

Ford

1025928, A96SXM2C912AA, 1025929, A96SXM2C912BA, 1025936, A960XM2C912AA, 1094564, 98SXM2C912AA, 1252429, 3U7JM2C913K5A, 1103073, XS4JM2C913A1C, 14660B, 14667C, 2162C0, 14661A, 14661F, 14665D, 1466FC, 1466FF, 1466FB, 149A09, 149A0A, 149A08, 14661E, 14665A, 14E8B9, 14E9ED, 155D4B, 1515DA, 15595A, 15D5E7, 151FF3, 15CA4A, 15D5E6, 15533B, 15CF56, 15CF53, 155D4A, 1370044, 1077101, A98SX19M544BA, 1094565, 98SXM2C912BA, 14660C, 1466FD, 14E8BA, 15595E, 155D3A, 14E9EC, 15D5E9, 151FF5, 15534F, 15D5E8, 15534C, 15CF54, 15F1CF, 1212639, 2U7JM2C913E1A, 1025931, A96SXM2C912DA, 14669B, 15A910, 15CF51, 14669C, 15595F, 14E9E8, 15D5E5, 15594E, 1025933, A96SXM2C912FA, 1025934, A96SXM2C912GA, 1077102, A98SX19M544CA, 1094566, 98SXM2C912CA,

1212643, 2U7JM2C913M8A, 1025942, A960XM2C912GA, 14667D, 14670A, 15594D, 1343802, 15D5E4, 15D5E3, 15532E, 151FF2, 157B75, 15CF52, 1212635, 2U7JM2C913C1A, 1025938, A960XM2C912CA, 15C964, 153BF4

General Motors

12345885, 19375063

Hyundai Motor

0510000141, 0510000441

Land Rover

STC50527, STC50528, STC50521

Mazda

053001TFE, 830077279, 830077991, 8300771771, 53005TFE, 053005TFE, 830077280, 830077992, 8300771772, 8300771723, 183664, 0530208TFE, 8300772121

Mitsubishi

MZ320933

Motorcraft

FFER53, FFER535

Nissan

KLANE05301, KE90099933, KE90099933R, KE90099933VA, KE90099943R, KE90099943, KE92099940, KE92099940R, KE90099973, KE90099973R

Pentosin

1082107, 4008849132117, 1082206, 4008849152238, 1082305

Renault

7711943683, 7711943682, 7711658102, 7711943684

Toyota

0888083944

Volvo

31316299, 31316301, 31316300

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1111139-001-01-999	4014835846548
	1111139-001-01-998	
4 литра	1111139-004-01-999	
5 литров	1111139-005-01-998	
5 литров (акция 4+1)	1111139-005-01-A1R	
10 литров	1111139-010-01-999	
20 литров	1111139-020-01-887	
	1111139-020-01-999	
60 литров	1111139-060-01-998	
208 литров	1111139-208-01-998	