

RAVENOL SVS Standard Viscosity Synto Oil 5W-40

Вязкость: 5W-40**Синтетическое****1 литр**

Артикул:
1115100-001
Артикул:
1115100-001-01-999
Штрих-код:
4014835802827

**5 литров**

Артикул:
1115100-005
Артикул:
1115100-005-01-999
Штрих-код:
4014835802841

**20 литров**

Артикул:
1115100-020
Артикул:
1115100-020-01-999

**60 литров**

Артикул:
1115100-060

**60 литров,
принтованная бочка**

Артикул:
1115100-D60

**208 литров**

Артикул:
1115100-208

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN Plus, SP	
ACEA	A3, B4	
Соответствует требованиям	BMW Longlife-01, GM GM-LL-B-025, MB 229.5, Porsche A40, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502.00, VW 505.00	
Плотность при 20°C	847 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	13.3 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	78.2 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	173	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	3.91 мПа*s	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C	5480 мПа*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C	25.000 мПа*s	ASTM D4684
Температура застывания	-42 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	8.7 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	240 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	12 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.19 %wt.	DIN 51575

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
60 литров	1115100-060-01-999	
208 литров	1115100-208-01-999	