

# RAVENOL SVT Standart Viscosity Turbo Oil 10W-40

**Вязкость: 10W-40**

*Полусинтетическое*



## 1 литр

Артикул:  
**1116103-001**  
Артикул:  
1116103-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835802858



## 5 литров

Артикул:  
**1116103-005**  
Артикул:  
1116103-005-01-999  
Штрих-код:  
4014835802872



## 20 литров

Артикул:  
**1116103-020**



## 20 литров, есobox

Артикул:  
**1116103-B20**  
Артикул:  
1116103-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835851979



## 60 литров

Артикул:  
**1116103-060**



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1116103-D60**



## 208 литров

Артикул:  
**1116103-208**

## Характеристики

| Наименование                                             | Значение                                                              | Аудит           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                                      | CF, SM                                                                |                 |
| ACEA                                                     | A3, B4                                                                |                 |
| Соответствует требованиям                                | BMW Special Oil, MB 229.1, VW 500.00, VW 501.00, VW 502.00, VW 505.00 |                 |
| Плотность при 20°C                                       | 857.4 g/cm <sup>3</sup>                                               | EN ISO 12185    |
| Цвет                                                     | Желто-коричневый                                                      | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                                       | 13.9 mm <sup>2</sup> /s                                               | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                                        | 93.2 mm <sup>2</sup> /s                                               | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                                       | 151                                                                   | DIN ISO 2909    |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C            | 4.03 mPa*s                                                            | ASTM D5481      |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C              | 4900 mPa*s                                                            | ASTM D5293      |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C | 22000 mPa*s                                                           | ASTM D4684      |
| Температура застывания                                   | -36 °C                                                                | DIN ISO 3016    |
| Испаряемость NOACK                                       | 9.5 %                                                                 | ASTM D5800      |
| Температура воспламенения                                | 238 °C                                                                | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочное число                                           | 10.9 mgKOH/g                                                          | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                                     | 1.3 %wt.                                                              | DIN 51575       |
| Рекомендации                                             | BMW Special Oil, MB 229.1, VW 500 00, VW 501 00, VW 502 00, VW 505 00 |                 |

## Аналоги OEM

**AcDelco**

88863081, 109043

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка           | Артикул            | Штрих-код |
|-------------------|--------------------|-----------|
| 20 литров, есовох | 1116103-B20-01-888 |           |
| 60 литров         | 1116103-060-01-999 |           |

| Фасовка    | Артикул            | Штрих-код |
|------------|--------------------|-----------|
| 208 литров | 1116103-208-01-999 |           |