

# RAVENOL SVP Standart Viscosity Performance Oil 15W-40

Вязкость: 15W-40

Минеральное



## 1 литр

Артикул:

**1117100-001**

Артикул:

1117100-001-01-999

Штрих-код:

4014835802889



## 4 литра

Артикул:

**1117100-004**

Артикул:

1117100-004-01-999



## 5 литров

Артикул:

**1117100-005**

Артикул:

1117100-005-01-999

Штрих-код:

4014835802902



## 20 литров

Артикул:

**1117100-020**



## 20 литров, esobox

Артикул:

**1117100-B20**



## 60 литров

Артикул:

**1117100-060**



## 208 литров

Артикул:

**1117100-208**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF, SJ	
ACEA	A3, B4	
Соответствует требованиям	MAN 271, MB 229.1, VW 505.00, ZF TE-ML 07C	
Плотность при 20°C	873	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	14.4	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	107.2	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	137	DIN ISO 2909
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	240 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	8.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.1 %wt.	DIN 51575

## Аналоги OEM

### Alpine

0100021, 0100023, 0100024, 0100025, 100021, 100023, 100024, 100025, 0100022, 100022

### General Motors

88900932, 88900933, 88900930, 88900931

### Land Rover

STC8255, STC8257, STC8954, STC9181, STC8953, STC8256, STC9180, STC8254, STC9184

### Opel

1942047, 93165217, 90544113, 1942197, 93165218, 1942048, 1942194, 90544109, 1942034, 91132248, 1942195, 90544110, 1942038, 93165031, 1942015, 93165617, 1942196, 90544112, 1942066, 93165618, 4200562, 9121958, 1942198, 90544114, 1942050, 93165220, 1942032, 93165029, 1942049, 93165219, 1942199, 90544111, 1942037, 91155640

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
4 литра	1117100-004-01-999	
20 литров, есовох	1117100-B20-01-888	

<i>Фасовка</i>	<i>Артикул</i>	<i>Штрих-код</i>
60 литров	1117100-060-01-999	
208 литров	1117100-208-01-999	