

# RAVENOL NDT Nord Duty Truck 5W-40

**Вязкость: 5W-40**

**Полностью синтетическое**



## 1 литр

Артикул:  
**1122103-001**  
Артикул:  
1122103-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835803275



## 5 литров

Артикул:  
**1122103-005**  
Артикул:  
1122103-005-01-999  
Штрих-код:  
4014835803282



## 10 литров

Артикул:  
**1122103-010**  
Артикул:  
1122103-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835803299



## 20 литров

Артикул:  
**1122103-020**



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1122103-B20**  
Артикул:  
1122103-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835840959



## 60 литров

Артикул:  
**1122103-060**  
Артикул:  
1122103-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835839755



## 208 литров

Артикул:  
**1122103-208**  
Артикул:  
1122103-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835839779



## 1 000 литров

Артикул:  
**1122103-700**

## Характеристики

| Наименование                                             | Значение                                                                                                                                               | Аудит           |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                                      | CJ-4, SM                                                                                                                                               |                 |
| ACEA                                                     | E7, E9                                                                                                                                                 |                 |
| Одобрено производителем                                  | Cummins CES 20081, DDC 93K218                                                                                                                          |                 |
| Соответствует требованиям                                | Chrysler MS-10902, DDC 93K214, DDC 93K215, DTFR 15C100 (MB 228.31), Ford WSS-M2C 171-E, MTU Type 2, Mack EO-O Premium Plus, Renault RLD-3, Volvo VDS-4 |                 |
| Плотность при 20°C                                       | 849 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                  | EN ISO 12185    |
| Цвет                                                     | Коричневый                                                                                                                                             | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                                       | 14.45 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                               | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                                        | 89.7 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                                       | 167                                                                                                                                                    | DIN ISO 2909    |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C            | 3.87 mPa*s                                                                                                                                             | ASTM D5481      |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C              | 4957 mPa*s                                                                                                                                             | ASTM D5293      |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C | 20.200 mPa*s                                                                                                                                           | ASTM D4684      |
| Температура застывания                                   | -51 °C                                                                                                                                                 | DIN ISO 3016    |
| Испаряемость NOACK                                       | 8.9 %                                                                                                                                                  | ASTM D5800      |
| Температура воспламенения                                | 234 °C                                                                                                                                                 | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочное число                                           | 10.1 mgKOH/g                                                                                                                                           | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                                     | 0.91 %wt.                                                                                                                                              | DIN 51575       |

## Аналоги OEM

### Chrysler

68218066AB, 68218066CA, 550019886, 68218066AA, 68218066CB, K68218066AA, K68218066AB, K68218066CB, 68171006PA, 68001332AA, 68001333AA, 68001333AB, 68001332PB, 68001332CB, 68232237AA, 68232237CB, 550019914, 550023656, 550041918, 68001332PA, 68001332AB, 68001333PA, 68232237CA, 68001333PB, 68001333PC, 68001332PC, 68001333PD, 550019921, 68171006CA, 68171006PB, 68374066PA, 68374066PB, 68147411CB, 550019901, 68147411CA, 68147411PA, 68374066AA, 68147411PB

### Motorcraft

XO5W40QSD, XO5W405QSD, XO5W405Q3SD, XO5W40DSD

### Volvo

15199490, VOE15199490, 22582294, VOE22582294, 85116446, RU315199490, 315199490

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка           | Артикул            | Штрих-код |
|-------------------|--------------------|-----------|
| 1 литр            | 1122103-001-01-998 |           |
| 20 литров         | 1122103-020-01-999 |           |
| 20 литров, есовох | 1122103-B20-01-887 |           |
| 60 литров         | 1122103-060-01-998 |           |
| 208 литров        | 1122103-208-01-998 |           |