

# RAVENOL EURO IV Truck 10W-40

**Вязкость: 10W-40**

*Полусинтетическое*



## 1 литр

Артикул:  
**1122107-001**



## 5 литров

Артикул:  
**1122107-005**  
Артикул:  
1122107-005-01-999  
Штрих-код:  
4014835725959



## 10 литров

Артикул:  
**1122107-010**  
Артикул:  
1122107-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835725942



## 20 литров

Артикул:  
**1122107-020**  
Артикул:  
1122107-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835725928



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1122107-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1122107-060**  
Артикул:  
1122107-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835725966



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1122107-D60**  
Артикул:  
1122107-D60-01-888  
Штрих-код:  
4014835725935



## 208 литров

Артикул:  
**1122107-208**  
Артикул:  
1122107-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835725980



**208 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:  
**1122107-D28**  
Артикул:  
1122107-D28-01-888  
Штрих-код:  
4014835725904



**1 000 литров**

Артикул:  
**1122107-700**

## Характеристики

| Наименование                                             | Значение                                                                                       | Аудит           |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                                      | CI-4                                                                                           |                 |
| ACEA                                                     | E6, E7                                                                                         |                 |
| Одобрено производителем                                  | DTFR 15C110, Deutz DQC IV-10 LA, Mack EO-N, Renault RLD-2, Tatra TDS 30/12, Volvo VDS-3        |                 |
| Соответствует требованиям                                | DAF HP-2, MAN M 3277, MAN M 3477, MB 228.51, MTU Type 3, MTU Type 3.1, Renault RXD, Scania LDF |                 |
| Плотность при 20°C                                       | 856 g/cm³                                                                                      | EN ISO 12185    |
| Цвет                                                     | Коричневый                                                                                     | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                                       | 14.7 mm²/s                                                                                     | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                                        | 99.3 mm²/s                                                                                     | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                                       | 153                                                                                            | DIN ISO 2909    |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C            | 4.1 mPa*s                                                                                      | ASTM D5481      |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C              | 6600 mPa*s                                                                                     | ASTM D5293      |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C | 19.700 mPa*s                                                                                   | ASTM D4684      |
| Температура застывания                                   | -39 °C                                                                                         | DIN ISO 3016    |
| Испаряемость NOACK                                       | 6.7 %                                                                                          | ASTM D5800      |
| Температура воспламенения                                | 249 °C                                                                                         | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочное число                                           | 10.4 mgKOH/g                                                                                   | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                                     | 0.87 %wt.                                                                                      | DIN 51575       |

## Аналоги OEM

### MAN

09110010036, 09110010022, ZR110010022

### Mercedes-Benz

A000989910110, A0009899101AAA4, A094989180013FCCW, A094989180013FBFR, A094989180013FBFK, A094989180013FBFE, A094989180011FBFK, A000989170819ABFE, A000989170813ABFW, A000989170813ABFE, A000989170811ABFW, A000989170811ABFE, A094989340015CBFB, A094989180019FCCE, A094989180019FBFK, A094989180019FBFE, A094989180019FBFD, A094989180017FCCE, A0009899101AAA8, A001989780119ABFE, A001989780118ABFW, A001989780118ABFE, A001989780113ABFW, A001989780113ABFE, A001989780111ABFW, A001989780111ABFE, A001989760119FCCE, A001989760119FBFK, A001989760119FBFE, A001989760119FBFD, A001989760118FBFK, A001989760118FBFE, A001989760113FCCW, A001989760113FBFK, A001989760113FBFE,

A001989760113FBDE, A001989760111FBFK, A000989870219ACCE, A000989870219ACCD, A000989870219ABFE, A000989870218ACCW, A000989870218ACCE, A000989870218ABFW, A000989870218ABFE, A000989870215ABFE, A000989870213ACCW, A000989870213ACCE, A000989870213ABFW, A000989870213ABFE, A000989870211ACCW, A000989870211ACCE, A000989870211ABFW, A000989870211ABFE, A000989810219ACCD, A000989690213BCCP, A000989470419FCCE, A000989470419FCCA, A000989470419FBFK, A000989470419FBFE, A000989470419FBFD, A000989470418FCCE, A000989470418FBFK, A000989470418FBFE, A000989470415FBFR, A000989470413FCCW, A000989470413FCCE, A000989470413FBFK, A000989470413FBFE, A000989470411FCCE, A000989470411FBFK, A0009899101KAA4, A0009899101BGA4, A0009899101BGA0, A0009899101BAA9, A0009899101BAA6, A0009899101BAA4, A0009899101BAA0, A0009899101AGA0, A0009899101AAA9, A0009899101AAA6, A0009899101AAA0, A000989870213ABFS, A000989870211ABFS, A000989470419FCCW, A094989180015FBFK, A000989170815ABFE, A094989340015CBFZ, A001989780115ABFE, A001989760115FBFK, A001989710115CBFZ, A001989710115CBFB, A000989870215ACCE, A000989690215BCCZ, A000989470415FCCE, A000989470415FBFK, A0009899101BAA5, A0009899101AFA5, A000989870215ACCW, A000989870216ACCE, A094989180017FBFK, A094989180017FBFE, A094989180017FBFD, A000989170818ABFW, A000989170818ABFE, A000989170817ABFW, A000989170817ABFE, A0009899101AAT8, A094989340017CBFZ, A094989180018FBFK, A094989180018FBFE, A094989180017FCCW, A094989180017FBFR, A000989870217ABFE, A001989780117ABFW, A001989780117ABFE, A001989760117FCCW, A001989760117FBFK, A001989760117FBFE, A001989760117FBFD, A001989710117CBFZ, A000989870217ACCW, A000989870217ACCE, A000989870217ACCD, A000989870217ABFW, A000989690217BCCZ, A000989690217BCCP, A000989580417CCCY, A000989470417FCCW, A000989470417FCCE, A000989470417FCCA, A000989470417FBFK, A000989470417FBFE, A000989470417FBFD, A0009899101KAA2, A0009899101BRD2, A0009899101BGA2, A0009899101BAA2, A0009899101ASA8, A0009899101AGA8, A0009899101AFA8, A000989870217ABFS

Volvo

22582286, VOE22582286, 11988174, VOE11988174, 11988175, VOE11988175, 22582287, VOE22582287, 11988176, VOE11988176, 22582292, VOE22582292

Фасовки снятые с производства

| Фасовка    | Артикул            | Штрих-код     |
|------------|--------------------|---------------|
| 1 литр     | 1122107-001-01-999 |               |
|            | 1122107-001-06-999 |               |
| 5 литров   | 1122107-005-01-000 | 4014835638150 |
|            |                    | 2200000032027 |
| 10 литров  | 1122107-010-01-999 |               |
| 20 литров  | 1122107-020-01-000 | 4014835638129 |
|            |                    | 2200000034717 |
|            |                    | 2200000036421 |
| 60 литров  | 1122107-060-01-999 |               |
| 60 литров  | 1122107-060-01-000 | 4014835638167 |
| 208 литров | 1122107-208-01-888 |               |
|            | 1122107-208-01-999 |               |
| 208 литров | 1122107-208-01-000 | 4014835638181 |
|            | 1122107-208-01-888 | 2200000021397 |