

# RAVENOL Low Emission Truck 10W-30

Вязкость: 10W-30

Полусинтетическое



## 1 литр

Артикул:  
**1122111-001**



## 5 литров

Артикул:  
**1122111-005**



## 10 литров

Артикул:  
**1122111-010**



## 20 литров

Артикул:  
**1122111-020**  
Артикул:  
1122111-020-01-999



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1122111-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1122111-060**  
Артикул:  
1122111-060-01-999



## 208 литров

Артикул:  
**1122111-208**  
Артикул:  
1122111-208-01-999



## 208 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1122111-D28**



**1 000 литров**

Артикул:

**1122111-700**

## Характеристики

| Наименование                                | Значение                                                                                                                                                                               | Аудит           |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                         | CI-4, CJ-4, CK-4                                                                                                                                                                       |                 |
| ACEA                                        | E11, E6, E7, E9                                                                                                                                                                        |                 |
| JASO                                        | DH-2                                                                                                                                                                                   |                 |
| Соответствует требованиям                   | Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, DDC 93K218, DTFR 15C110 (MB 228.51), Deutz DQC IV-10 LA, MAN M 3677, MB 228.51, MTU Type 3.1, Mack EO-O Premium Plus, Renault RLD-3, Volvo VDS-4 |                 |
| Плотность при 20°C                          | 863 g/cm³                                                                                                                                                                              | EN ISO 12185    |
| Цвет                                        | Коричневый                                                                                                                                                                             | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                          | 12.3 mm²/s                                                                                                                                                                             | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                           | 77.6 mm²/s                                                                                                                                                                             | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                          | 155                                                                                                                                                                                    | DIN ISO 2909    |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C | 5863 mPa*s                                                                                                                                                                             | ASTM D5293      |
| Температура застывания                      | -36 °C                                                                                                                                                                                 | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения                   | 246 °C                                                                                                                                                                                 | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочное число                              | 8.2 mgKOH/g                                                                                                                                                                            | ASTM D2896      |

## Аналоги OEM

### Chrysler

68440571AA, 68440571PA, 550019899, 550045131, 68492707AA, 68475202PA, 68438447PA, 550019908, 550039430, 550045130

### DAF

09601RU, 09605RU, 09600XX, 09602XX, 09607RU, 09604RU, 09606XX

### General Motors

88863190, 88863189, 88863188

### Mitsubishi

MZ320895, MZ320896

### Nissan

KLBFN10302, KLBFN10301