

# RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 10W-40

**Вязкость: 10W-40**

*Полусинтетическое*



**1 литр**

Артикул:  
**1162100-001**



**4 литра**

Артикул:  
**1162100-004**



**10 литров**

Артикул:  
**1162100-010**



**20 литров**

Артикул:  
**1162100-020**



**20 литров, esobox**

Артикул:  
**1162100-B20**



**60 литров**

Артикул:  
**1162100-060**



**208 литров**

Артикул:  
**1162100-208**



**1 000 литров**

Артикул:  
**1162100-700**

## Характеристики

| Наименование                                | Значение                                                                                    | Аудит           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                         | CF, CI-4, SL                                                                                |                 |
| ACEA                                        | A3, B4, E7                                                                                  |                 |
| Соответствует требованиям                   | DDC Detroit Diesel, Scania LDF-2, VETUS DEUTZ, Volvo PENTA                                  |                 |
| Подходит для                                | Caterpillar, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, Yanmar |                 |
| Плотность при 20°C                          | 866 g/cm <sup>3</sup>                                                                       | EN ISO 12185    |
| Цвет                                        | Синий                                                                                       | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                          | 13.7 mm <sup>2</sup> /s                                                                     | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                           | 92 mm <sup>2</sup> /s                                                                       | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                          | 151                                                                                         | DIN ISO 2909    |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C | 6470 mPa*s                                                                                  | ASTM D5293      |
| Температура застывания                      | -36 °C                                                                                      | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения                   | 214 °C                                                                                      | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число                              | 11 mgKOH/g                                                                                  | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                        | 1.3 %wt.                                                                                    | DIN 51575       |

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка    | Артикул                                  | Штрих-код |
|------------|------------------------------------------|-----------|
| 1 литр     | 1162100-001-01-999<br>1162100-001-06-999 |           |
| 4 литра    | 1162100-004-01-999                       |           |
| 10 литров  | 1162100-010-01-999                       |           |
| 20 литров  | 1162100-020-01-999                       |           |
| 60 литров  | 1162100-060-01-999                       |           |
| 208 литров | 1162100-208-01-999                       |           |