

RAVENOL Motobike 4-T Mineral 20W-50

Вязкость: 20W-50**Минеральное****1 литр**

Артикул:

1173122-001

Артикул:

1173122-001-01-999

Штрих-код:

4014835731417

**4 литра**

Артикул:

1173122-004

Артикул:

1173122-004-01-999

Штрих-код:

4014835731493

**10 литров**

Артикул:

1173122-010

Артикул:

1173122-010-01-999

**20 литров**

Артикул:

1173122-020**20 литров, esobox**

Артикул:

1173122-B20

Артикул:

1173122-B20-01-888

**60 литров**

Артикул:

1173122-060**208 литров**

Артикул:

1173122-208**1 000 литров**

Артикул:

1173122-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN	
JASO	MA2	
JASO T904 DFI	1.89	JASO T904
JASO T904 SFI	1.65	JASO T904
JASO T904 STI	1.86	JASO T904
Подходит для	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Плотность при 20°C	873.2 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Светло-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	18 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	161.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	123	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	5.15 mPa*s	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -15°C	8300 mPa*s	ASTM D5293
Температура застывания	-39 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	2.8 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	266 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	7.6 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.85 %wt.	DIN 51575
Тактность двигателя	4T	

Аналоги OEM

Alpine

0121481, 0121483, 121481, 121483

BMW

83219407770, 81229407685

General Motors

19375075, 19375074

Honda

08C35A25W0M

Yamaha

90793AR40300, ACCY40204012, ACCY4M204012

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1173122-001-06-999	
20 литров	1173122-020-01-999	
60 литров	1173122-060-01-999	
208 литров	1173122-208-01-999	