

# RAVENOL SSF Special Servolenkung Fluid

Полностью синтетическое



## 1 литр

Артикул:  
**1181100-001**  
Артикул:  
1181100-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835736412



## 4 литра

Артикул:  
**1181100-004**  
Артикул:  
1181100-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835736498



## 10 литров

Артикул:  
**1181100-010**  
Артикул:  
1181100-010-01-999



## 20 литров

Артикул:  
**1181100-020**  
Артикул:  
1181100-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835736429



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1181100-B20**  
Артикул:  
1181100-B20-01-888



## 60 литров

Артикул:  
**1181100-060**  
Артикул:  
1181100-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835736467



## 208 литров

Артикул:  
**1181100-208**  
Артикул:  
1181100-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835736481

## Характеристики

| Наименование                     | Значение                                                                                                                                                                                                                          | Аудит           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Соответствует требованиям        | DTFR 31B120 (MB 345.0), Ford WSS-M2C204-A, Ford WSS-M2C204-A2, Hyundai/Kia PSF-4, Land Rover Cold Climate PAS Fluid 14315, MB 343.0, MB 344.0, MB 345.0, Toyota PSF NEW-W, VW G 002 000, VW G 004 000, VW TL 521 46, ZF TE-ML 02K |                 |
| Соответствует спецификациям      | DIN 51524-2, ISO 7308                                                                                                                                                                                                             |                 |
| Плотность при 20°C               | 829 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                             | EN ISO 12185    |
| Цвет                             | Зеленый                                                                                                                                                                                                                           | визуальный      |
| Вязкость при 100°C               | 6.6 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                                                                            | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                | 19.7 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                                                                           | DIN 51562-1     |
| Вязкость при -40°C               | 900 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                                                                            | ASTM D445       |
| Индекс вязкости VI               | 333                                                                                                                                                                                                                               | DIN ISO 2909    |
| Вязкость по Брукфильду при -40°C | 980 mPa*s                                                                                                                                                                                                                         | ASTM D2983      |
| Температура застывания           | -55 °C                                                                                                                                                                                                                            | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения        | 166 °C                                                                                                                                                                                                                            | DIN EN ISO 2592 |

## Аналоги OEM

### AcDelco

105050

### Alpine

0100902, 100902

### BMW

81229407549, 81221468879, 81229407758, 83290429576, 83299407866, 54340394395, 21520392546, 21522455540, 54340392235, 54347117733, 83192150020, 83192179990, 83292160328, 82110148132, 82111468041, 81220407758, 07512240344, 83290148132, 51247202869

### Chrysler

05154460AA, 05127381AB, 68035321AB, 68035321AA, 05127381AA, 68227766GA, 68227766GB, 68227766AB, 68227766AA

### FEBI

02615, 21648, 2615, 46161, 06161, 06162, 21647

### Ford

5U7JM2C204AA, 1781003, 1384110, 5U7JM2C204AB, 2U7J19G518AA, 1207862

## **General Motors**

88901976, 1940766, 90544116, 88901975, 3032380, B0402012, 1949715, 453032380, 3009800, 453009800, 88863458, 105041, 88863459, 93160548, 1940715, 90392706, 1942600, 93165227, 93165309, 1942051, 1942052, 93165496, 1942062

## **Hyundai**

0023219017, 0023219020

## **Hyundai Motor**

0310000140, 310000130

## **Land Rover**

STC50519, LR003401, STC50517, LR052439, 8510360, LR127084, C2S51991, J9C19940, JLM21112

## **MAN**

9110030427, 09110030427

## **Mercedes-Benz**

A000989910309, A1008900011, A001989240313, A001989240310, A000989910310, A0019892403, A0009899103, A0019892003, A001989240312, Q1320001, A001989240309, A9909890800098609, A990989080009, A0009890206, A000989020609, A001989200310, A001989200312, A001989200309, A002989310313GDXX, A990989080011, A002989310314GZZX

## **PSA Peugeot Citroen**

1635055980, 9979A1

## **Pentosin**

601102059, 1405116, 4008849503016, CHF11S, 601102271, 4014835646216, 4014835646230, 1403106, 4008849501326, CHF202, 8403107, 4008849501425, 30741424P, 1405216, 4008849512346, 4014835646254, 1403206, 4008849513343, 601101915, 1405208, 4008849522345, 601101069, 4014835646223, 1403208, 4008849522369, 601101038, 4014835646261, 601106460, 4014835646285, 1405320, 116960000, 1403320

## **Porsche**

99991755100, 00004320333, 00004330574, 00004320656, 00004330574, P1403106, 00004330550, 00004320405, 00004320489

## **Renault**

7711228107

## **SWAG**

10902615, 99906162, 10921647, 99906161, 10921648, 30946161

## **Subaru**

K0209A0080

## **Toyota**

0888601115

## **Volkswagen**

G002000M7

## **Volkswagen Group**

G060146S0, G004000A2, JNV862564F, G055146M1, G00400M2, G004000M2, G004000, G002000M2, G002000, G060146A2, G004012, G0040000M2, G002000A2, G002000S0, G004000M7, G002000A7, G004000M8, G002000A8

## **Volvo**

31360343, 30741424, 8713089, 1059115, 1161834

Фасовки снятые с производства

| Фасовка           | Артикул              | Штрих-код     |
|-------------------|----------------------|---------------|
| 1 литр            | 1181100-001-01-000   | 4014835646254 |
|                   | 1181100-001-01-999-1 | 4014835646216 |
|                   | 1181100-001-06-999   | 2200000024107 |
|                   |                      | 2200000025357 |
| 10 литров         | 1181100-010-01-999   | 2200000029300 |
| 20 литров, есовох | 1181100-B20-01-888   |               |
| 60 литров         | 1181100-060-01-000   | 4014835646261 |
|                   |                      | 2200000018823 |
|                   |                      | 2200000028877 |