

# **RAVENOL Sperrdiff.-Getr.-Oel LS 90**

**Вязкость: 90****Минеральное****1 литр**Артикул:  
**1223302-001****4 литра**Артикул:  
**1223302-004****10 литров**Артикул:  
**1223302-010****20 литров**Артикул:  
**1223302-020****20 литров, esobox**Артикул:  
**1223302-B20****60 литров**Артикул:  
**1223302-060****208 литров**Артикул:  
**1223302-208****1 000 литров**Артикул:  
**1223302-700**

## Характеристики

| Наименование                          | Значение                                               | Аудит           |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                   | GL-5                                                   |                 |
| Соответствует требованиям             | ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 12C, ZF TE-ML 16E, ZF TE-ML 21C |                 |
| Соответствует спецификациям           | MIL-L-2105 D                                           |                 |
| Плотность при 20°C                    | 889 g/cm <sup>3</sup>                                  | EN ISO 12185    |
| Цвет                                  | Желто-коричневый                                       | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                    | 17.6 mm <sup>2</sup> /s                                | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                     | 177.3 mm <sup>2</sup> /s                               | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                    | 108                                                    | DIN ISO 2909    |
| Вязкость по Брукфильду при -12°C      | 12.400 mPa*s                                           | ASTM D2983      |
| Температура застывания                | -30 °C                                                 | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения             | 214 °C                                                 | DIN EN ISO 2592 |
| Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч | 1b                                                     | ASTM D130       |

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка           | Артикул                                  | Штрих-код |
|-------------------|------------------------------------------|-----------|
| 1 литр            | 1223302-001-01-999<br>1223302-001-06-999 |           |
| 4 литра           | 1223302-004-01-999                       |           |
| 10 литров         | 1223302-010-01-999                       |           |
| 20 литров         | 1223302-020-01-999                       |           |
| 20 литров, есобох | 1223302-B20-01-888                       |           |
| 60 литров         | 1223302-060-01-999                       |           |
| 208 литров        | 1223302-208-01-999                       |           |