

# RAVENOL Hydraulikoel TS 68 (HLP)

**Вязкость: 68**

**Минеральное**



## 1 литр

Артикул:  
**1323106-001**



## 5 литров

Артикул:  
**1323106-005**



## 20 литров

Артикул:  
**1323106-020**  
Артикул:  
1323106-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835759527



## 20 литров, есобох

Артикул:  
**1323106-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1323106-060**  
Артикул:  
1323106-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835759565



## 208 литров

Артикул:  
**1323106-208**  
Артикул:  
1323106-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835759589



## 1 000 литров

Артикул:  
**1323106-700**

Характеристики

| Наименование                | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Аудит           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ASTM                        | D6158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Соответствует требованиям   | AFNOR NFE 48-603 HM, Bosch Rexroth RE 90220, Cetop RP 91H HM, Danieli Hydraulics, Eaton Vickers I-286-S, Eaton Vickers M-2950-S, FZG Test A 8,3/90, Fives Cincinnati P-55, Fives Cincinnati P-70, GB 111118.1 L-HM, GM LH-02-1-04, GM LS-2, Hoesch HWN 2333, ISO 11158 HM, MIL-PRF-17672 E, Müller , Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, SAE MS 1004 HM, SEB 181.222, SIS SS 155434, Sauer-Danfoss 520L0463, Swedish Standard 155434, U.S. Steel 126, U.S. Steel 127, U.S. Steel 136, VDMA 24318, Vickers M-2950-S, Vickers Pumpentest, ZF TE-ML 07H |                 |
| Соответствует спецификациям | DIN 51524-2, ISO 6743-4 HM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| Подходит для                | Atos, Metso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| Плотность при 20°C          | 866 g/cm³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EN ISO 12185    |
| Цвет                        | Светло-желтого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | визуальный      |
| Вязкость при 100°C          | 9 mm²/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C           | 68 mm²/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI          | 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания      | -27 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения   | 256 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIN EN ISO 2592 |

Аналоги OEM

**Alpine**  
0100864, 0100865, 0100863

**General Motors**  
88861681, 88861695

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|---------|---------|-----------|
|---------|---------|-----------|

|            |                    |               |
|------------|--------------------|---------------|
| 1 литр     | 1323106-001-01-999 |               |
|            | 1323106-001-06-999 |               |
| 5 литров   | 1323106-005-01-999 |               |
| 20 литров  | 1323106-020-01-999 |               |
| 20 литров  | 1323106-020-01-000 | 4014835641822 |
| 208 литров | 1323106-208-01-999 |               |
| 208 литров | 1323106-208-01-000 | 4014835641884 |
|            |                    | 2200000048899 |