

RAVENOL ODL 32 Druckluftoel

Вязкость: 32W**Минеральное****1 литр**

Артикул:
1323404-001
Артикул:
1323404-001-01-999
Штрих-код:
4014835736610

5 литров

Артикул:
1323404-005

10 литров

Артикул:
1323404-010

20 литров

Артикул:
1323404-020
Артикул:
1323404-020-01-999
Штрих-код:
4014835761124

20 литров, еsobox

Артикул:
1323404-B20

60 литров

Артикул:
1323404-060

208 литров

Артикул:
1323404-208

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|---|--|-----------------|
| Соответствует требованиям | Black & Decker | |
| Подходит для | Atlas Copco Kompressor, Bosch, Cress, DeWalt, Festo, Hilti, Hitachi, Makita, Ryobi, Seno, Sumake | |
| Плотность при 20°C | 848 g/cm ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Светло-желтого | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 5.8 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 32.1 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 123 | DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -30 °C | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | 224 °C | DIN EN ISO 2592 |
| Тест на определение стойкости к истиранию масла в зубчатой передаче | 12 %wt. | DIN 51354/2 |

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|------------|--------------------|--------------------------------|
| 1 литр | 1323404-001-01-100 | 4014835644311 2200000020789 |
| 5 литров | 1323404-005-01-999 | |
| 10 литров | 1323404-010-01-999 | |
| 60 литров | 1323404-060-01-999 | |
| 208 литров | 1323404-208-01-999 | |