

# RAVENOL SCR 32 Screw Kompressorenöl

**Вязкость: 32W**

**Минеральное**



## **5 литров**

Артикул:  
**1330304-005**  
Артикул:  
1330304-005-01-999  
Штрих-код:  
4014835757158



## **20 литров**

Артикул:  
**1330304-020**  
Артикул:  
1330304-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835757127



## **60 литров**

Артикул:  
**1330304-060**



## **208 литров**

Артикул:  
**1330304-208**  
Артикул:  
1330304-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835757189

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует спецификациям	DIN 51524-2	
Плотность при 20°C	848 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Светло-желтого	визуальный
Вязкость при 100°C	5.8 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	32.1 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	123	DIN ISO 2909
Температура застывания	-30 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	224 °C	DIN EN ISO 2592
Старение - CCR	2000 %	DIN 51587
Тест на определение стойкости к истиранию масла в зубчатой передаче	12 %wt.	DIN 51354/2

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
5 литров	1330304-005-01-000	4014835654051
		2200000019226
		2200000020703
20 литров	1330304-020-01-000	4014835654020
208 литров	1330304-208-01-999	
208 литров	1330304-208-01-000	2200000048394
		4014835654082
208 литров	1330304-208-01-000	4014835654082
		2200000048394
		4014835803152