

RAVENOL Vakuumpumpenöl ISO VG 68

Вязкость: 68

Минеральное

1 литр



Артикул:
1330706-001

5 литров



Артикул:
1330706-005

20 литров



Артикул:
1330706-020
Артикул:
1330706-020-01-999
Штрих-код:
4014835758728

20 литров, есобох



Артикул:
1330706-B20

60 литров



Артикул:
1330706-060
Артикул:
1330706-060-01-999
Штрих-код:
4014835758766

208 литров



Артикул:
1330706-208
Артикул:
1330706-208-01-999

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	AFNOR NFE 48-603 HM, AFNOR NFE 48-603 HV, Vickers Vane Pump	
Соответствует спецификациям	DIN 51506 VC, DIN 51524-2	
Плотность при 20°C	866 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Светло-желтого	визуальный
Вязкость при 100°C	9 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	68 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	106	DIN ISO 2909
Температура застывания	-27 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	256 °C	DIN EN ISO 2592

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
5 литров	1330706-005-01-999	