

RAVENOL Getriebeoel CLP 320

Вязкость: 320**Минеральное****5 литров**Артикул:
1332110-005**20 литров**Артикул:
1332110-020
Артикул:
1332110-020-01-999
Штрих-код:
4014835761827**20 литров, есобох**Артикул:
1332110-B20**60 литров**Артикул:
1332110-060
Артикул:
1332110-060-01-999
Штрих-код:
4014835757165**208 литров**Артикул:
1332110-208
Артикул:
1332110-208-01-999
Штрих-код:
4014835761889**1 000 литров**Артикул:
1332110-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	AGMA 9005-D94, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes, U.S. Steel 224	
Соответствует спецификациям	DIN 51517-3	
Подходит для	Cincinnati Milacron	
Плотность при 20°C	395 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	24.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	327.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	95	DIN ISO 2909
Температура застывания	-9 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	244 °C	DIN EN ISO 2592

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
208 литров	1332110-208-01-000	2200000044723 4014835643482